

SŁAŻCZYSTA PYRZYZKI  
ul. Lipińska 4  
74-200 PYRZYCE  
Pyrzycy, dnia 31 maja 2013 roku.

w okresie modernizacji (rozruchu), tj. do dnia 30.08.2014 r.

- BZT <sub>s</sub>	22,5 mg O <sub>2</sub> /l;	- CHZT	187,5 mg O <sub>2</sub> /l;	- zawiązna ogólna	22,5 mg /l;	- Azot ogólny	22,5 mg N/l;	- Fosfor ogólny	3 mg P/l;	- odczyn	6,6-9,0 pH;
--------------------	----------------------------	--------	-----------------------------	-------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------	-----------	----------	-------------

b) wskazanki oczyszczonych scieków nite wieksze niż dla RLM = 27.780):

- Q <sub>max</sub> .h. =	1.250,00 m <sup>3</sup> /h;	- Q <sub>max</sub> .d. =	14.500,00 m <sup>3</sup> /d;	- Q <sub>max</sub> .r. =	2.226.500,00 m <sup>3</sup> /rok;	- Q <sub>max</sub> .h. =	488,00 m <sup>3</sup> /h;	- Q <sub>max</sub> .r. =	254,20 m <sup>3</sup> /h	- Q <sub>max</sub> .d. =	6.100,00 m <sup>3</sup> /d;
--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Pogoda bezdeszczowa:

a) 1106c odrzutowanej za chowaninę poniszszych warunków:  
 zlokalizowanej na działkach 34/1, 34/4, 34/5, 34/6 o pow. nr 1  
 6+935 z oczyszczalni scieków w miejscowości Pyrzycy  
 rzeki Ślęziny (dz. nr 11 o pow. nr 1 miasta Pyrzycy) w km.  
 odniesienia na wprawdzaną scieków oczyszczoną do mody -  
 rzeki Ślęziny (dz. nr 137 poz. 984); i art. 104 ustawy z dnia  
 14.06.1960r. kodקס postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.Nr 98  
 poz. 1071 z 2000r. z poz. zm.), na podstawie wnosku Pyrzyczkiego  
 przedsiębiorstwa Komunalnego ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzycy  
 sprawione substancji szkodliwości dla środowiska  
 specjalnych przy wprawdzaniu scieków do mody lub do ziemi oraz  
 środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków jakie należą  
 do substancji szkodliwości wprawdzanej Minstre  
 wonne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 j.t.); Rozporządzenie Minstre  
 135 pkt 3; art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - prawo  
 art. 123 ustawy z dnia 127 ustawy z dnia 131 ustawy. I 2; art  
 37 pkt 2; art. 122 ustawy z dnia 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2;  
 Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2;

### o z e k a m :

D e c y z j a

Przedsiębiorstwa Komunalnego ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzycy  
 14.06.1960r. kodקס postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.Nr 98  
 poz. 1071 z 2000r. z poz. zm.), na podstawie wniosku Pyrzyczkiego  
 sprawione substancji szkodliwości dla środowiska  
 specjalnych przy wprawdzaniu scieków do mody lub do ziemi oraz  
 środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków jakie należą  
 do substancji szkodliwości wprawdzanej Minstre  
 wonne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 j.t.); Rozporządzenie Minstre  
 135 pkt 3; art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - prawo  
 art. 123 ustawy z dnia 127 ustawy z dnia 131 ustawy. I 2; art  
 37 pkt 2; art. 122 ustawy z dnia 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2;  
 Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2;

- w określonej normalnej eksploracji, tj. od dnia 1.09.2014 r.
- c) odbiornik oczyszczonych ścieków bitymowych:
- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| BZT <sub>s</sub> | 15 mg O <sub>2</sub> /l;  |
| CHZT             | 125 mg O <sub>2</sub> /l; |
| Zawiesina ogólna | 35 mg /l;                 |
| Azot ogólny      | 15 mg N/l;                |
| Fosfor ogólny    | 2 mg P/l;                 |
| odczyt           | 6,6-9,0 pH;               |
- Wyłot odprowadzający ścieki z oczyszczalni usytuowany na działyce 27/2 obr. 1 masta Pyrzycy. Ścieki odpływają za pomocą kanalów o ok. dлиgosci 23 m do rzeki Słociny w km 6+935 ;
- Współrzędne geograficzne wyłotu kanału do rz. Słociny: N=53° 9'52,15" ; E=14° 53,58',63"
- Współrzędne geograficzne wyłotu betonowego:
- d) punkt poboru i czesotliwości bieżących oczyszczonych ścieków bitymowych:
- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Współrzędne geograficzne wyłotu kanału do rz. Słociny: | N=53° 9'52,15" ; E=14° 53,59,58" |
| Współrzędne geograficzne wyłotu kanału do rz. Słociny: | N=53° 9'52,15" ; E=14° 53,58,63" |
- dla ścieków oczyszczonych - komora pomiarowa ścieków bitymowych:
- e) sklad instalacji do oczyszczania ścieków bitymowych czesotliwości jeleni raz do roku, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny z ponizej wyłotu z oczyszczalni, w zakresie BZT<sub>s</sub>, CHZT, analiza wód rzek śliciny w profilu 100m powyżej i 100 m ciągu roku,
- z oczyszczalni o RIM od 15.000 do 49.999 - 12 próbek z oczyszczonych;
- kratka schodkowa o szerokości 900 mm z prasa skratka; awaryjna kratka ślicyna o szerokości 900 mm;
- placownik piłowej z separatorem piasku;
- pompownia głowna cztero-pompowa ścieków surówycz;
- instalacja dezodoracyjna z powietrza zanieczyszczonego z białotrem;
- komora rozdzielnia ścieków ze spłoną z zagęszczaczem osadu nadmiernego;
- dwa reaktory biologiczne ze spłonek osadników w tylu BISOSET;
- stacja dmuchawa z czterema dmuchawami rotacyjnymi;
- zbiornik retencji o pojemności 4000 m<sup>3</sup>;
- cztery laguny osadowe;
- staw ściekowy o pojemności 8000 m<sup>3</sup>;
- komora pomiarowa z przelewem;
- trzcinowisko;
- rurociąg tyczne;



Biorac powyzsze pod uwage orzeczenia jak w sentencji.

## • wadnego

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne koryzystanie z wód poprzeczące wprowadzanie oczyszczonych ścieków bitymowych do zbiorników rowu melioracyjnego wydano na 10 lat zgodnie z art. 127 ustawy o prawie

Mając na uwadze, obciążenie oczyszczalni w Pyrzyccach wyżazone rownoważną liczbą mieszkańców (RJM), ktróra wynosi 27.780 mieszkańców zanikającą oczyszczalnią ustalonie zgodnie z załącznikiem numer 1 do rozporządzenia zostały zostaty ustalone zgodnie z załącznikiem numer 1 do sprawie warunków, jakie należą spełnić przy prowadzaniu ścieków do wód lub do ziemii, oraz w sprawie substancji szczególnie skodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006r. Nr 137 poz. 984) określone dla oczyszczalni od 15.000 do 99.999 RJM.

Pomiar ilośći ścieków oczyszczonych odbywa się przy pomocy koryta pomiarowego zelbietowego ze zwęzka pomiarowa typu KPV-VI o dłużsości 20,74 m z użyciem wskaźnika -rejestracyjnego. Oponiarowna jest całkowita ilość ścieków odzyskianych z oczyszczalni. Po zakochzeniu modernizacji oczyszczalni na przemodach tłoczonych ścieków surówym za pompownią głowną zamontowane będą dodatkowo dwa przepływomierze elektroniczne o średnicy Ø 250 mm. Pomiar ilości ścieków surówym oczyszczonych będzie realizowany w systemie AKPIA.

W etrakcji toczącej się postępowania Zacoboniopomorski Zarząd Miejski i Urzadzeń Wodnych Terenowy Oddział w Pyrzykach zamiejscowią 1 lipca 2013 r. o godzinie 13:00 na placu przed budynkiem Urzędu Gospodarki Morskiej w Szczecinie. Wszystkie dokumenty dotyczące tego zarządzenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gospodarki Morskiej w Szczecinie.

" etatyczne poszczególnego organizmu, aby umożliwić jego rozwój i postępowanie w przeciwnieństwie do publizacji wiadomości informacyjne o wszczęciu postępowania obowiązku wyńkiaczy z art. 127 ustawy o stawie prawo wonne i podatku na karcie z tytułem "obowiązków podatkowych".

U N a s a d n i e n i e

- Ostaty muja:
- (1) Pyrzycyckie Przedsiębiorstwo Komunalne w Pyrzycach
- ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzycyce  
 (+ 1 egz. operatoru wodoprzewnego)
2. Burmistrz Pyrzyc  
 ul. Ratuszowy 1, 74 - 200 Lipiany
3. Zachodniopomorski Zarząd Miejski i Uzasadzonych Wodnych w Szczecinie  
 Al. Peptica Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin
4. Zachodniopomorski Zarząd Miejski i Uzasadzonych Wodnych w Szczecinie  
 Terenowy Oddział w Pyrzycach ul. Szczecinska 21a, 74-200 Pyrzycyce
5. Firma Budowlano-Handlowo-Ustugowa "Modępolmo" Sp. z o.o.  
 ul. Rodakowskiego 1/5, 71-345 Szczecin
6. a/a  
 (+ 1 egz. operatoru wodoprzewnego)
- Do wadomosci:
1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor  
 Ochrony Środowiska w Szczecinie  
 ul. Wandy Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
 ul. Tamka Pomorska 13A, 70-030 Szczecin
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Ponczewie od daty otrzymania deczyzji.

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tamka Pomorska 13A, 70 - 030 Szczecin za mom. posredniczem terminie 14 dni od daty otrzymania deczyzji.

Stosunek do przepisów ustawa z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), w dniu 31 maja 2013 roku na rzachunek bankowy Urzędu Międzysąkietego w Pyrzycach nr 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450, wstępnie opłate skarbową w wysokości 217 zł za wydanie unijnej szej deczyzji.

Od naięszej deczyzji szczytowej do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, do


